



PLASTOVÉ NÁDRŽE URČENÉ PRE OSADENIE DO TERÉNU

Plastové nádrže, vyrábané ako zásobníky vody, fekálií, eventuálne chemikálií (vyrobené z materiálov odolných chemikáliám), slúžia ako dokonalá izolácia skladovaných kvapalín. Nádrže vyrábané v objemoch od 0,1 m³ do 500m³ sa dajú osadiť stupňami otvormi pre napojenie potrubia, deliacou stenou, poklopom alebo aj rebríkom či stúpačkami. Pri výrobe sa podľa veľkosti a spôsobu využitia nádrže používa materiál PP o hrúbke 5-15 mm. Z vonku sú nádrže vybavené zvislými výstuhami, v ktorých je vo vodorovnom smere prevlečená armovacia guľatina o priemeru 6-8 mm. Po prevedení betonáže nádrže je takto zaručená dokonalá súdržnosť plastovej nádrže z betónovou stenou. Keď je v mieste usadenia nádrže nebezpečenstvo výskytu spodnej vody, dno a steny sú zabezpečené hustejším navarením výstuh, a to až do výšky hladiny spodnej vody. Tieto výstupy bránia poškodeniu nádrže.

Osadzovanie nádrží sa prevádza na dopredu pripravenú betónovú podložku patričnej únosnosti. Nádrže je nutné vnútorne staticky zaistiť - hranatým vnútorným debnením, kruhové napustením vody. Podrobnejší popis betonáže nájdete v pokynoch pre osadzovanie jednotlivých druhov nádrží. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov sa nedá nádrž obetonovať, je možné vyrobiť nádrž, ktorá je svojím prevedením (staticky zabezpečená) určená pre osadenie do terénu pomocou obsypu zeminou. Nádrže do rozmeru d: 7 m, š: 3 m, v: 3 m sú vyrábané v dielni a následne sa transportujú na miesto určenia. Nádrže väčších rozmerov je nutné vyrobiť v dieloch a kompletujú sa priamo v montážnej jame.

Nádrže sa štandardne vyrábajú so slezom 600 x 600 mm. Povrch nádrže je nepochôdzny a slúži výhradne ako prachotesná uzavretie nádrže. Z dôvodu statického zabezpečenia doporučujeme vytvoriť poklop zo stropných betónových panelov. Pre slezový otvor je možné zvoliť poklop ľahký (nepochôdzny), alebo poklop pojazdný.

V cenníkoch sú uvedené ceny typizovaných nádrží. Podľa potreby je však možné vyrobiť nádrž akéhokoľvek rozmeru.

PRÍSLUŠENSTVO K NÁDRŽIAM

- Vstupné otvory pre potrubia (plastová príruha).
- Nepochôdzny plastový poklop (pre nádrže určené na obetonovanie).
- Slezové otvory do nádrží:
 - Hranatý 600 x 600 mm, výška do 600 mm s jednoduchým plastovým poklopom.
 - Kruhový o priemeru 600 mm a výšky do 600 mm s jednoduchým plastovým poklopom.
 - Prachotesný a prejazdny poklop 550 x 550 mm.
- Prekážky a norné steny slúžiaci k oddeleniu kalov, olejov apod.

Na prianie je možné nádrže vybaviť akýmikoľvek komponentmi. Na vyžiadanie spracujeme individuálnu cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek.



PREDAJŇA:

Protifašistických bojovníkov č. 4
040 01 Košice
Tel.: +421 55 623 0805
Fax: +421 55 623 0807

VÝROBA:

Močiarska 650
049 51 Brzotín
Tel.: +421 58 788 1220
Fax: +421 58 732 7420